

FICHE PRODUIT



Lubrifiants - Huile moteur - Huiles moteur pour véhicules particuliers

Version : 069/03a

SynPower™ XL-III C3 Motor Oil SAE 5W-30

Huile moteur entièrement synthétique de première qualité. Formulée pour des performances et une protection de pointe dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

Homologations
BMW LL-04
Homologation MB 229.51
Porsche C30
VW 50400/50700*
* peut être utilisé là où VW 50101, 50200, 50301, 50500, 50300, 50600, 50601 sont spécifiés
Niveaux de performance
ACEA C3
API : SN
MB-229.31
VW TL 52195
recommandé pour une utilisation où Fiat 9.55535 S3 est spécifié (moteurs à essence Fiat uniquement)

Applications

Formulée pour les moteurs Euro 4 et 5 de VW équipés de la technologie de filtre à particules diesel (FAP). Ce produit convient pour les moteurs dotés du système WIV, pour des intervalles ultra-étendus entre les vidanges, jusqu'à 30 000 km ou tous les 2 ans.

Convient aux moteurs essence et diesel modernes VW, AUDI, Seat et Skoda.

Caractéristiques et avantages

Protection et performances de pointe

L'huile moteur SynPower est formulée avec des huiles de base de la plus grande qualité et les additifs les plus récents pour garantir une protection et des performances de pointe dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

Long intervalle entre les vidanges

Formulée pour une excellente stabilité du produit. Performances de longue durée et convient pour des intervalles étendus entre les vidanges.

Propreté du moteur

Garde le moteur extrêmement propre en minimisant les dépôts.

Optimisée pour les systèmes de contrôle des émissions

Spécifiquement conçue pour une utilisation avec les systèmes de contrôle des émissions comme un filtre à particules diesel (FAP) et un catalyseur à trois voies (TWC).

La faible teneur en SAPS garde en conditions optimales le système de contrôle des émissions.

Excellentes performances lors d'un démarrage à froid

Un débit d'huile instantané à basses températures permet des démarrages à froid aisés et une lubrification optimale dans les secondes qui suivent l'allumage.

Protection contre l'usure

Fournit une protection de pointe contre l'usure dans toutes les conditions de fonctionnement.

FICHE PRODUIT



Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement.

Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur www.valvolineurope.com

Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

SynPower XL-III C3 Motor Oil	
Indice de viscosité SAE	5W-30
Viscosité, mm²/s à 100 °C. ASTM D-445	12,0
Viscosité, mm²/s à 40 °C. ASTM D-445	68
Indice de viscosité ASTM D-2270	166
Viscosité, mPa.s -30°C. ASTM D-5293	<6600
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	8,7
Point d'écoulement, °C ASTM D-5949	-39
Densité à 15,6 °C. ASTM D-4052	0,852
Point d'éclair, méthode Cleveland en vase ouvert, °C ASTM D-92	213

Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe

Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter des risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet <http://sds.valvoline.com>

Protégez l'environnement

Ramenez l'huile usagée à un point de collecte agréé. Conformez-vous aux réglementations locales. Ne déversez pas dans l'égoût, sur le sol ou dans l'eau.

Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les barils doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du baril. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60 °C, ni exposés au soleil ou au gel.

Remplace – 069/03

™ Marque de Valvoline, déposée dans différents pays © 2021

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.